

0403

TERMA CLEAN BC
Antibakteriyel Solüsyon

Küf, mantar ve yosun gibi iç ve dış cephelerde mineral yüzeylerde oluşmuş organik oluşumlara karşı temizleyici biyolojik solüsyondur.

**KULLANIM YERLERİ**

- Tüm mineral esaslı iç ve dış cephelerde organik oluşumların temizlenmesi amacıyla kullanılır.
- İç ve dış mekanlarda,
- Yatay ve düşey yüzeylerde,
- Parlak veya mat yüzeylerde,
- Parke ve laminat parke zeminlerde,
- Seramik, granit seramik, klinker, kotto, doğaltaş, mermer ve granit gibi kaplama malzemelerinin üzerinde oluşabilecek yağ, kahve, çay, mürekkep, şarap ve meyve suyu gibi inatçı lekelerin temizlenmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Bazık içerikli olduğundan hassas yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir.
- Tüm yüzeye yayılarak kullanılabilir.
- İçeriğindeki aktif maddeler %90 oranında geri dönüşümlüdür.

UYGULAMA TALİMATLARI**a) Uygulama Yöntemi:**

Yüzey uygulama öncesinde ıslak bezle silinmelidir. Leke miktarına bağlı olarak 1/1 ile 1/5 oranında su ile seyreltilerek kullanılabilir. Seyreltilmiş ürün 2 şekilde yüzeye uygulanabilir.

Elle Temizlik: 0403 Terma Clean BC, temizlik yapılacak alanın 2 m²'lik bir kısmına fırça ile yayılır. 2 - 3 dakika beklenerek ürünün yüzeye işlemesi sağlanır ve yüzeydeki kirli sıvı bir bez yardımı ile silinir.

Tüm uygulama alanı temizlendikten sonra ihtiyaç halinde ikinci kat uygulama **0403 Terma Clean BC**'nin daha az su ile seyreltilip doğrudan leke ve kirlerin üzerine gelecek şekilde yayılması suretiyle yapılır. Sonrasında yüzey tekrar su ile silinmeli ve durulanmalıdır.

Makine ile Temizlik: 0403 Terma Clean BC, temizlik yapılacak alanın 4 m²'lik bir kısmına fırça ile yayılır. 2 - 3 dakika beklenerek ürünün yüzeye işlemesi sağlanır ve yüzeydeki kirli sıvı makine ile oylanarak silinir.

Tüm uygulama alanı temizlendikten sonra ihtiyaç halinde ikinci kat uygulama **0403 Terma Clean BC**'nin daha az su ile seyreltilip doğrudan leke ve kirlerin üzerine gelecek şekilde yayılması suretiyle yapılır. Sonrasında yüzey tekrar su ile silinmeli ve durulanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Mutlaka plastik eldiven kullanılmalıdır.
- Karışım su ile seyreltmeden laminat parkelerde, sırlanmamış seramiklerde, cilasız parke yüzeylerde ve cam yüzeylerde kullanılmamalıdır.
- Alüminyum yüzey veya eşyalarda kullanılmamalıdır.
- Ürüne başka temizlik malzemeleri ve ağartıcılar katılmamalıdır.
- İçme suyu ve yeraltı sularına karışmamasına özen gösterilmelidir.

GÜVENLİK UYARILARI

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26 Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARILAR**a) Atık İmha Etme:**

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

b) Yasal Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılabilir.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

SARFIYAT

Yaklaşık sarfiyat değeri: 20-100 gr/m² dir. (Lekelerin cinsi ve miktarına bağlı olarak değişir.)

AMBALAJ

10 lt plastik bidon.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	(23 °C ve %50 Bağıl Nem)
GENEL BİLGİLER	
GÖRÜNÜM	Şeffaf sıvı
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
UYGULAMA BİLGİLERİ	
Parlaklık	Mat
Vizkosite	200- +100 cP 25 °C
Yoğunluk	1.00- +0.05 gr/cm ³
pH	8-10
Katı Madde	2-3 %
Kuruma Süresi	6 saat

İLETİŞİM

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Fabrika: Hacı Sabancı Adana Organize Sanayi Bölgesi

İsmet Atlı Cad. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE

Telefon: 0(322) 394 31 01 Faks: 0(322) 394 32 02

E-mail: info@termatect.com